TF-VMA-1

L'anémomètre TF-VMA-1 est doté d'une technologie de capteurs magnétiques et d'un amplificateur de précision. Convertion direct du débit d'air en signaux électriques grâce au microprocesseur pour traiter les données. Affichage numérique électronique pour des mesures précises.
Design ergonomique : facile à transporter
Grand écran rétro-éclairé :
- Affichage numérique de grande taille facile à lire
- Affichage rétro-éclairé pour plus de clarté
Rotor à vent haute sensibilité : 6 ailettes - Rotor à vent haute sensibilité - Technologie de roulement à faible friction

TF-VMA-1

The TF-VMA-1 anemometer is equipped with magnetic sensor technology and a precision amplifier. Direct conversion of the air flow rate into electrical signals using a microprocessor to process the data.
Electronic digital display for accurate measurements.
Ergonomic design: easy to carry
Large backlit display:
- easy to read large digital display
- Backlit display for clarity
High sensitivity wind rotor: 6 vanes high sensibility wind rotor - Low friction bearing technology

Rotor à vent haute sensibilité

Grand écran rétro-éclairé

Modèle / *Model*	TF-VMA-1
Portée de mesure du vent / *Wind speed measurement scope*	0~12
Précision de mesure du vent / *Accuracy of wind-speed measurement*	± (5 % rdg +0,5)
Précision de mesure de température / *Accuracy of temperature measurement*	±2 °C
Précision de l'échelle du vent / *Wind scale accuracy*	±1
Résolution de la vitesse du vent / *Wind-speed resolution*	0,1 m/s
Résolution de température / *Temperature resolution*	0,1 °C
Taux d'échantillonnage / *Sampling rate*	500 ms
Puissance / *Power*	1,5 V AAA x 3
Taille écran LCD / *LCD size (mm)*	32 x 26
Dimensions / *Dimensions (mm)*	164 x 57 x 30
Poids / *Weight*	Seulement 95 gr